
Zestaw Piro 3-2

nr katalogowy: BO-AK-532



Opis

Zestaw na plac zabaw 3-wieżowy ze zjeżdżalniami i 2 tunelami. Zabawka dedykowana dzieciom najmłodszym w wieku 1-4 lat. Wieże ustawione są w sposób, tworzący literę L. Zestaw w żywych kolorach, z zamieszczonymi rysunkami na ściankach bocznych oraz daszkach, zachęcającymi dzieci do zabawy. Konstrukcja wykonana jest ze stali czarnej, zabezpieczonej przed korozją, odpornej na warunki atmosferyczne i intensywne użytkowanie. Podesty wykonane są z płyty HPL z fakturą antypoślizgową, odpornej na warunki atmosferyczne oraz zapewniającej bezpieczeństwo użytkowania. Wszystkie urządzenia na plac zabaw (nie dotyczy ławek, koszy na śmieci oraz stojaków rowerowych) posiadają certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1176-1:2017-12 oraz PN-EN 1176-3:2017-12 wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną przez PCA lub równoważną jednostkę zagraniczną. Certyfikat musi być ważny na dzień składania ofert. Do oferty powinien być załączony certyfikat oraz karta techniczna urządzenia. Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralną część opisu – produkt musi być zgodny z przedstawionym wyglądem.

Urządzenie zawiera

- 2 zjeżdżalnie,
- 1 schodki wejściowe,
- 1 tunel z tworzywa łączący dwie wieże,
- 1 tunel linowy,
- 3 wieże,
- 3 podesty kwadratowe z powłoką antypoślizgową,
- 3 daszki dwuspadowe z grafiką,
- 3 ścianki boczne z grafiką,
- 2 drabinki wejściowe z jednym szczebelkiem.

Dane techniczne


- Wymiary urządzenia (LxWxH): 4,27 x 2,99 x 2,25 m
- Wymiary strefy bezpieczeństwa (LxW): 7,77 x 5,99 m
- Maksymalna wysokość upadku: 1,33 m
- Certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1176-1:2017-12 oraz PN-EN 1176-3:2017-12


Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5%

Materiały

- Słupy konstrukcyjne o profilach kwadratowych 80x80 mm. Zabezpieczone przed korozją przez cynkowanie i malowanie proszkowe,
- Płyty HDPE trójwarstwowe o grubości 12 mm,
- Ślizg zjeżdżalni wykonany ze stali nierdzewnej,
- Boki zjeżdżalni wykonane z płyty HDPE trójwarstwowej o grubości 12 mm,
- Podesty i schodki wykonane z płyty HPL o grubości 10 mm o fakturze antypoślizgowej,
- Tunel linowy wykonany z liny polipropylenowej typu o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym,
- Tunel wykonany z polipropylenu - wewnątrz w kolorze białym o gładkiej powierzchni, na zewnątrz w kolorze czarnym o strukturze karbowanej,
- Śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej.

Przedstawione rysunki produktu mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego produktu.


225
133
59
0


4270
7770